300 シリーズクランプメーター
堅牢、確実で正確

テクニカル・データ

新製品 Fluke 305、 303 及び 302+ は、小さい中にも人間工学に基づいた設計で、堅牢性、確実性と正確性を備えた信頼性が高い製品です。この革新的なボディ設計により、お客様のニーズにより適したコンパクトさを提供します。
999 A までのAC電流計測（305）、30mmと大きく開くジョーという特徴に、CAT IV 300 V/CAT III 600 V 安全規格に準拠。毎日の電気的メンテナンスの必要性に、使いやすさでお手伝いします。

特徴

- 999 A AC電流測定 (305)
- 600 A AC電流測定 (303)
- 400 A AC電流測定 (302+)
- CAT IV 300 V/CAT III 600 V でユーザーを保護
- 30 mm のジョーは、マルチな用途に対応可能
- 4 kΩ までの抵抗レンジ
- スリムで人間工学に基づくデザインは、持ちやすさと使いやすさを追及
- バックライトで読みやすい表示

New

600 V CAT III
300 V CAT IV

N10140

仕様

		302+	303	305
AC 電流	レンジ	400.0 A	600.0 A	999.9 A
	確度	1.8 % ± 5	1.8 % ± 5	1.5 % ± 5
AC 電圧	レンジ	600.0 V	600.0 V	600.0 V
	確度	1.5 % ± 5	1.5 % ± 5	1.5 % ± 5
DC 電圧	レンジ	600.0 V	600.0 V	600.0 V
	確度	1.0 % ± 5	1.0 % ± 5	1.0 % ± 5
抵抗	レンジ	400.0/4000 Ω	400.0/4000 Ω	400.0/4000 Ω
	確度	1 % ± 5	1 % ± 5	1 % ± 5
導通		≤ 70 Ω	≤ 70 Ω	≤ 70 Ω
バックライト		●	●	●
データ・ホールド機能		●	●	●
寸法	H x W x D (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	ジョー のサイズ	30 mm	30 mm	30 mm
安全規格		CAT III 600 V/ CAT IV 300 V	CAT III 600 V/ CAT IV 300 V	CAT III 600 V/ CAT IV 300 V
作動温度		0 ~ 40 ° C	0 ~ 40 ° C	0 ~ 40 ° C
画面更新速度		> 2 回/秒	> 2 回/秒	> 2 回/秒
標準付属テストリード		TL75	TL75	TL75
バッテリー		単4アルカリ電池2本	単4アルカリ電池2本	単4アルカリ電池2本
保証期間		2年間	2年間	2年間

ご注文情報
FLUKE-302+ クランプメーター
FLUKE-303 クランプメーター
FLUKE-305 クランプメーター

すべてのモデルには、本体、テストリード(TL75)、取扱説明書、単4アルカリ電池2本が含まれます。

Fluke. Keeping your world up and running.®

フルーク
特約店営業部

〒108-6106
東京都港区港南2-15-2
品川インターシティB棟６階
TEL: 03-6714-4114
FAX: 03-6714-3115

大阪営業所
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6
アクロス新大阪12階
TEL: 06-6398-5144
FAX: 06-6398-5145

サービスセンター
〒259-0132
神奈川県中郡二宮町緑が丘1-14-1
TEL: 0463-70-5603
FAX: 0463-70-5604

Web : www.fluke.com/jp

Printed in Japan 201403 4232700B_JP